

WELCHER AUTOKLAV IST DER RICHTIGE FÜR SIE?

Unsere Autoklaven zeichnen sich, neben der hohen Qualität und Kompaktheit, auch durch ihre niedrigen Wartungskosten und sehr lange Lebensdauer aus – viele unsere Geräte sind auch nach 30 Jahren noch in Betrieb. Aufgrund der kleinen Kammervolumen unserer Geräte ermöglichen unsere Tischautoklaven sehr schnelle Sterilisationszyklen.

Alle Klasse B Autoklaven die wir anbieten entsprechen den Anforderungen der EN13060. Die benannte Stelle für die Zulassung der Geräte mit dem CE Zeichen in Europa ist der TÜV SÜD Rheinland in Deutschland.



STERI24 AUTOKLAVEN IM VERGLEICH

	3 L	12 L	18 L	23 L	45 L
Kammervolumen	3 L	12 L	18 L	23 L	45 L
Wasserversorgung	Zuwasser intern Abwasser extern	Zu- & Abwasser intern			
Außenmaße (L x B x H)	59,5 x 28,5 x 24,5 cm	64 x 44 x 36 cm	64 X 50 X 43 cm	68 X 50 X 43 cm	84 x 64 x 56 cm
Kammerabmessungen (L x B x H)	32 x 19,5 x 7,5 cm	Ø 20 cm x 35 cm	Ø 25 cm x 35 cm	Ø 25 cm x 45 cm	Ø 32 cm x 61 cm
Abmessung der Trays (L x B x H)	28,5 x 18,5 x 1,5 cm	31 x 15 x 1,5 cm	28 x 19 x 1,5 cm	38 x 19 x 2 cm	51 x 22,6 x 1,7 cm
Anzahl der Trays	2	3	3	5	3
Volumen Frisch- & Brauchwassertank	1 Liter / -	3 Liter / 3 Liter	4 Liter / 4 Liter	4 Liter / 4 Liter	5 Liter / 5 Liter
Sterilisationszeit	Schnellprogramm 7 Min, Durchschnittlich 15 Min	Durchschnittlich 35 Min	Durchschnittlich 38 Min	Durchschnittlich 45 Min	Durchschnittlich 60 Min
Nettogewicht	24 kg	51 kg	53 kg	55 kg	120 kg
Standby Energieverbrauch	6 Watt	5.8 Watt	5.8 Watt	5.8 Watt	6 Watt
Leistung	2900 Watt	1950 Watt	1950 Watt	1950 Watt	3500 Watt
Dokumentation mit USB & Thermodrucker	✓	✓	✓	✓	✓
Quick-Connect Anschluss zur manuellen Entleerung des Frisch- & Brauchwassers	✓	✓	✓	✓	✓
Integrierter Frischwassertank	✓	✓	✓	✓	✓
Integrierter Brauchwassertank	✗	✓	✓	✓	✓
Mindesttiefe des Tisches	52 cm	55 cm	54 cm	58 cm	

Sie haben noch Fragen? - Kontaktieren Sie uns gerne!

E-Mail: support@certoclav.com

Telefon: +43 (0) 732 674 278

Chat: <https://www.steri24.de/>